

# DICHTUNGSBAHNEN

## MAUERSPERRBAHNEN

Diese MAUERWERKSABDICHTUNGSBAHNEN bestehen aus Weich-PVC (PVC-P) mit Recyclinganteilen. Sie sind CE-zertifiziert nach DIN EN 14909 in Verbindung mit DIN V20000-202 und gelten als Mauerwerkssperre Typ A. PVC Mauersperrbahnen sind wasserundurchlässig, hochelastisch und verrotungsbeständig. Die Bahnen können maschinell (Hochfrequenz- bzw. Wärmeimpulsverfahren) oder manuell (Kalt- bzw. Quellschweißmittel THF, sowie Heißluft) verschweißt werden.

	Bezeichnung	Breite (m)	Dicke (mm)	Länge (m)	Fläche (m <sup>2</sup> )	Farbe
01	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 115	0,115	1,2	25	2,875	anthrazit
02	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 175	0,175	1,2	25	4,375	anthrazit
03	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 240	0,240	1,2	25	6,00	anthrazit
04	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 300	0,300	1,2	25	7,50	anthrazit
05	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 365	0,365	1,2	25	9,125	anthrazit
06	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 500	0,500	1,2	25	12,50	anthrazit
07	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 750	0,750	1,2	25	18,75	anthrazit
08	PVC-MAUERSPERRBAHNEN 1000	1,000	1,2	25	25,00	anthrazit